



06

bo·glas ^o/_s

Industrivej 25 - 9700 Brønderslev - Telf. 98 82 15 22 - Fax 98 82 47 22
 Hjemmeside: www.boglas.dk e-mail: post@boglas.dk

Ydeevnedeklaration
Hærdet glas: DS/EN 12150-2
Glastype: K Glass (hardcoated energiglas)

 Dato:
 14-02-17

Hærdet glas til anvendelse i bygninger samt bygge- og anlægsarbejder.

	Glastykkelse:	AVCP System	4 mm	6 mm			
	Identifikationsnummer		ce34040	ce34060			
1.	Brandmodstandsevne.	1	npd	npd			
2.	Reaktion ved brand.	3 eller 4	npd	npd			
3.	Udvendige brandmæssige egenskaber.	3 eller 4	npd	npd			
4.	Skudsikkerhed.	1	npd	npd			
5.	Ekspllosionssikkerhed.	1	npd	npd			
6.	Indbrudssikring.	3	npd	npd			
7.	Modstandsevne mod pendulslag iht. DS/EN 12600. VVT testrapport	3	1(C)0 6638-06	1(C)0 6638-06			
8.	Modstandsevne mod pludselige temperatur-svingninger og temperaturforskelle, (K). iht EN 12150 afsnit 9.4	4	200 EN12150	200 EN12150			
9.	Modstand mod vind, sne, permanent last og nyttelast, (mm). Iht. glasleverandør	4	4 Pilkington	6 Pilkington			
10.	Direkte luftlydisolering iht DS/EN 12758. R _w (C, Ctr) dB. Iht. glasleverandør	3	30(-2,-4) Pilkington	31(-2,-3) Pilkington			
11.	Termiske egenskaber. Iht EN 12898 og EN 673 U-værdi, W/(m ² K). Korrigeret emmisivitet (ε)	3 3	EN 673 3,8 0,209	EN 673 3,8 0,209			
12.	Lystransmission og -refleksion. EN 410. Iht. glasleverandør Transmittans, LT /τ _v (%): Reflektans, LR _{ud} /ρ _v (%):	3 3	Pilkington 82 11	Pilkington 81 11			
13.	Solvarmeegenskaber. EN 410. Iht. glasleverandør Solfaktor, g /τ _θ (%): Total absorberet solenergi, EA / a _e (%):	3 3	Pilkington 71 11	Pilkington 68 11			

npd = Ingen egenskaber deklareret (no performance determined).

Direktør: Per Sørensen

Brønderslev den 14-02-2017