



06

**bo·glas** <sup>o</sup>/<sub>s</sub>

Industrivej 25 - 9700 Brønderslev - Telf. 98 82 15 22 - Fax 98 82 47 22  
 Hjemmeside: www.boglas.dk e-mail: post@boglas.dk

**Ydeevnedeklaration**  
**Hærdet glas: DS/EN 12150-2**

Glastype: **Black Pearl**

Dato:  
14-02-17

### Hærdet glas til anvendelse i bygninger samt bygge- og anlægsarbejder.

	<b>Glastykkelse:</b>	<b>AVCP System</b>	<b>4 mm</b>	<b>5 mm</b>	<b>6 mm</b>	<b>8 mm</b>	<b>10 mm</b>	<b>12 mm</b>	<b>15 mm</b>
	Identifikationsnummer					ce9658			
1.	Brandmodstandsevne.	1				npd			
2.	Reaktion ved brand.	3 eller 4				npd			
3.	Udvendige brandmæssige egenskaber.	3 eller 4				npd			
4.	Skudsikkerhed.	1				npd			
5.	Ekspllosionssikkerhed.	1				npd			
6.	Indbrudssikring.	3				npd			
7.	Modstandsevne mod pendulslag iht. DS/EN 12600. VVT testrapport	3				1(C)0 6638-06			
8.	Modstandsevne mod pludselige temperatur-svingninger og temperaturforskelle, (K). iht EN 12150 afsnit 9.4	4				200 EN 12150			
9.	Modstand mod vind, sne, permanent last og nyttelast, (mm). Iht. glasleverandør	4				8 AGC			
10.	Direkte luftlydisolering iht DS/EN 12758. R <sub>w</sub> (C, Ctr) dB. Iht. glasleverandør	3				32(-1,-2) AGC			
11.	Termiske egenskaber. Iht EN 12898 og EN 673 U-værdi, W/(m <sup>2</sup> K). Korrigeret emmisivitet (ε)	3 3				EN 673 5,6 0,837			
12.	Lystransmission og -refleksion. EN 410. Iht. glasleverandør Transmittans, LT /τ <sub>v</sub> (%): Reflektans, LR <sub>ud</sub> /ρ <sub>v</sub> (%):	3 3				AGC 2 32			
13.	Solvarmeegenskaber. EN 410. Iht. glasleverandør Solfaktor, g /τ <sub>θ</sub> (%): Total absorberet solenergi, EA / a <sub>e</sub> (%):	3 3				npd npd			

npd = Ingen egenskaber deklareret (no performance determined).

Direktør: Per Sørensen

Brønderslev den 14-02-2017